



fiorentini

we clean the world

S48



| dati tecnici | | technical data | | S 48B | S 48D | S 48DK | S 48G |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| larghezza utile lavoro (1sp) | sweeping width with 1 brush | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| larghezza utile lavoro (2sp) | sweeping width with 2 brushes | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| rendimento orario max | cleaning capacity up to | mq/h | 16200 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 |
| capacità contenitore rifiuti | waste tank capacity | L | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| altezza scarico | dumping height | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| filtro | filter | | sacche/bag | sacche/ bag | sacche/bag | sacche/bag | sacche/bag |
| superficie filtrante | filtering surface | m ² | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| velocità di avanzamento | forward speed | km/h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| max pendenza | max. slope | % | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| rumorosità | noise level | dB | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| raggio sterzata | turning radius | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| alimentazione | | voltage | | S 48B | S 48D | S 48DK | S 48G |
| motore aspirazione | vacuum motor | | 800w | idraulico / hydraulic | idraulico / hydraulic | idraulico / hydraulic | idraulico / hydraulic |
| motore spazzola centrale / laterale | central / side brush motor | | idraulico / hydraulic | idraulico / hydraulic | idraulico / hydraulic | idraulico / hydraulic | idraulico / hydraulic |
| alimentazione | voltage | | 48V | / | / | / | / |
| versione | version | | / | diesel | diesel | diesel | GPL |
| dimensioni | | dimensions | | S 48B | S 48D | S 48DK | S 48G |
| dimensioni | dimensions | mm | 2270x1515x1510 | 2270x1515x1510 | 2270x1515x1510 | 2270x1515x1510 | 2270x1515x1510 |
| spazzola centrale | main brush | mm | Ø 300x 1250mm | Ø 300x 1250mm | Ø 300x 1250mm | Ø 300x 1250mm | Ø 300x 1250mm |
| spazzola laterale | side brush | mm | Ø 560 | Ø 560 | Ø 560 | Ø 560 | Ø 560 |
| peso macchina | machine weight | kg | 1500 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |



filtro anti polveri
bag filter



scarico alto per facilitare il lavoro
dumping height



controlli semplici ed intuitivi
user-friendly controls

STABILIMENTI PRODUTTIVI

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 231/C
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

FILIALI COMMERCIALI

20132 Milano via Palmanova 211/A
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio (Roma)
via Bruno Pontecorvo 20
tel +39 0774357184 fax +39 0774353419

DATI AZIENDALI

Ing. O. Fiorentini s.p.a.

P.I. 06113160482
Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it
DUNS N° 339086095